

Scheda per la Cura e Manutenzione

Top e Rivestimenti



BSA



SCHEDE DI CURA E MANUTENZIONE

BSA

Fogli in Pietra Naturale

00070390
28/02/2023

INTERNI

Con il termine manutenzione ordinaria si intendono tutte le operazioni di pulizia quotidiana. Questa è un'operazione fondamentale dal momento che permette di conservare l'aspetto e le caratteristiche del materiale nel tempo. Per questa operazione è essenziale utilizzare detergenti neutri che non lascino residui e che rispettino il materiale e il trattamento.


Per tale operazione si consiglia l'uso di **CLEAN&SHINE**.

A cosa serve

- Pulisce in modo efficace rispettando tutte le superfici di contatto;
- Permette di mantenere il materiale in ottimo stato nel tempo;
- Può essere utilizzato su tutti i materiali;


Come usarlo

STEP 1



Spruzzare il prodotto sulla superficie tenendo il flacone in posizione verticale a circa 20/30 cm dal punto di applicazione.

STEP 2



Passare l'area con panno morbido.




Come alternativa, è possibile impiegare anche **MARBLEREFRESH**.

A cosa serve

- Pulisce le superfici con trattamenti protettivi;
- Rinnova e mantiene la protezione antimacchia nel tempo;
- Utilizzato quotidianamente deterge le superfici e rafforza il trattamento protettivo applicato;


Come usarlo

STEP 1



Spruzzare il prodotto sulla superficie tenendo il flacone in posizione verticale a circa 20/30 cm dal punto di applicazione.

STEP 2



Passare l'area con panno morbido.



Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.

Una corretta protezione permette di mantenere la superficie bella e sana nel tempo. Per proteggere il materiale si consiglia di procedere con l'utilizzo di un protettivo che, limitando l'assorbimento dell'acqua e degli agenti macchianti non acidi, permetta di facilitare la manutenzione ordinaria e la conservazione del supporto.

Per tale operazione si consiglia l'uso di **MP90ECO XTREME**.

A cosa serve

- Riduce l'assorbimento del materiale senza alterarne l'aspetto estetico;
- Idro oleorepellente: ostacola l'assorbimento di macchie comuni di origine oleosa e acquosa;
- Ha proprietà anti-graffiti: proteggendo la superficie consente una facile rimozione dei graffi in fase di pulitura.

Resa: Il prodotto ha una resa fino a 30 m²/L.



Come usarlo

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
			
Provvedere ad un'accurata pulizia della superficie.	Su superficie asciutta e pulita, applicare con pennello o rullo in modo uniforme e continuo, impregnando anche le fughe.	Attendere 10 minuti, quindi rimuovere ogni residuo non assorbito. Non si deve formare un film.	Non toccare prima di 4 ore e non bagnare prima di 24 ore

ATTENZIONE: Prima di applicare il prodotto si consiglia di verificare su una piccola porzione di superficie eventuali cambi di colore. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. Non protegge dalle aggressioni acide.

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.

Una corretta protezione permette di mantenere la superficie bella e sana nel tempo. Per proteggere il materiale si consiglia di procedere con l'utilizzo di un protettivo che, limitando l'assorbimento dell'acqua e degli agenti macchianti non acidi, permetta di facilitare la manutenzione ordinaria e la conservazione del supporto.

Per tale operazione si consiglia l'uso di **WET ECO**.

A cosa serve

- Impedisce l'assorbimento di macchie e facilita la rimozione dello sporco;
- Protettivo antimacchia e antispurco ad effetto bagnato per superfici in pietra naturale non lucida, agglomerati non lucidi e cotto;
- Impedisce lo spolverio della superficie.

Resa: Il prodotto ha una resa fino a 15 m²/L.



Come usarlo

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
			
Provvedere ad un'accurata pulizia della superficie.	Su superficie asciutta e pulita, applicare con pennello o rullo in modo uniforme e continuo, impregnando anche le fughe.	Attendere 2 - 3 ore quindi, se necessario, applicare una seconda mano.	Non toccare prima di 4 ore e non bagnare prima di 24 ore

ATTENZIONE: Su superfici a bassa assorbenza (ardesia, botticino, marmo carrara) è consigliabile diluire il prodotto con acqua (1 litro di prodotto in 1 litro di acqua). Non applicare su superfici levigate. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. Il prodotto non può essere applicato su supporti con problemi legati all'umidità di risalita. In caso di cattiva applicazione e quando è necessaria una completa pulizia di fondo rimuovere WET ECO utilizzando NOPAINT STAR.

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.

PROTEZIONE IDROREPELLENTE

Effetto Naturale - Docce o spa

Una corretta protezione permette di mantenere la superficie bella e sana nel tempo. Per proteggere il materiale si consiglia di procedere con l'utilizzo di un protettivo che, limitando l'assorbimento dell'acqua, sfavorisce la crescita di alghe e licheni e la formazioni di patine nere.

Per tale operazione si consiglia l'uso di **FILA SALVADOCCIA**.




A cosa serve

- Idrorepellente ad effetto naturale base acqua;
- Impregna il materiale in profondità, conservandone la traspirabilità;
- Ostacola la crescita di alghe, muffe e licheni.

Resa: Il prodotto ha una resa fino a 15 m²/L.



Come usarlo

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
			
Provvedere ad un'accurata pulizia della superficie.	Su superficie asciutta e pulita, applicare con pannello o rullo in modo uniforme e continuo, impregnando anche le fughe.	Attendere 10 minuti, quindi, se necessario, rimuovere con un panno asciutto i residui non assorbiti. L'area non deve risultare lucida, oleosa o appiccicosa.	Non bagnare prima di 24 ore.

SOLO PER USO PROFESSIONALE: su superfici verticali applicare a spruzzo (sistema airless) dosando il prodotto a rifiuto e utilizzando gli opportuni DPI, come da indicazioni in scheda di sicurezza.

ATTENZIONE: Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore. Evitare ristagni di prodotto non assorbito. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. Eventuali residui di prodotto persistenti possono essere rimossi anche a prodotto asciutto, intervenendo con FASEZERO diluito 1:10 e disco bianco. Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole. Non protegge dalle aggressioni acide.

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.

In caso di rivestimenti interni non soggetti a macchie o allo scorrere dell'acqua, si consiglia di procedere chiudendo il trattamento con una mano di cera protettiva. La cera permette di facilitare le operazioni di manutenzione e di modificare la finitura superficiale. In questo caso FILA propone l'applicazione di 4 diversi tipi di cere, da scegliere in base all'aspetto che si vuole dare alla superficie.

Per tale operazione si consiglia l'uso di:

LOGLIFE (Cera lucida Autolucidante);
CLASSIC (Effetto lucido);
SATIN (Effetto satinato);
MATT (Effetto opaco).




A cosa serve

- Facilita la manutenzione ordinaria del pavimento;
- Aiuta a mantenere il livello di protezione superficiale;
- Mantiene o modifica la finitura a seconda dell'effetto desiderato.

Resa: Il prodotto ha una resa fino a 35 m²/L.

Come usarlo

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
			
Provvedere ad un'accurata pulizia della superficie.	Su superficie asciutta e pulita, applicare con pennello o rullo in modo uniforme e continuo, impregnando anche le fughe.	Attendere 1 ore quindi, se necessario, applicare una seconda mano.	Non toccare prima di 4 ore e non bagnare prima di 24 ore

Manutenzione

Ogni 2-3 mesi: dopo aver pulito la superficie con una soluzione diluita di CLEANER PRO (1:200), applicare la cera diluendo 500 ml di prodotto in 5 litri d'acqua. Una volta asciutto il pavimento è calpestabile.

1 VOLTA ALL'ANNO: applicare la cera leggermente diluita (200 ml. d'acqua per litro di prodotto) con vello, straccio o altro applicatore. Una volta asciutto il pavimento è calpestabile.

Non usare in interno doccia o all'esterno.

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Filasolutions garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.



SCHEDE DI CURA E MANUTENZIONE

BSA

Fogli in Pietra Naturale

00070390
28/02/2023

ESTERNI

PROTEZIONE IDROREPELLENTE

Effetto Naturale

Una corretta protezione permette di mantenere la superficie bella e sana nel tempo. Per proteggere il materiale si consiglia di procedere con l'utilizzo di un protettivo che, limitando l'assorbimento dell'acqua, sfavorisce la crescita di alghe e licheni e la formazioni di patine nere.

Per tale operazione si consiglia l'uso di **FILA SALVADOCCIA**.




A cosa serve

- Idrorepellente ad effetto naturale base acqua;
- Impregna il materiale in profondità, conservandone la traspirabilità;
- Ostacola la crescita di alghe, muffe e licheni.

Resa: Il prodotto ha una resa fino a 15 m²/L.



Come usarlo

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
			
Provvedere ad un'accurata pulizia della superficie.	Su superficie asciutta e pulita, applicare con pannello o rullo in modo uniforme e continuo, impregnando anche le fughe.	Attendere 10 minuti, quindi, se necessario, rimuovere con un panno asciutto i residui non assorbiti. L'area non deve risultare lucida, oleosa o appiccicosa.	Non bagnare prima di 24 ore.

SOLO PER USO PROFESSIONALE: su superfici verticali applicare a spruzzo (sistema airless) dosando il prodotto a rifiuto e utilizzando gli opportuni DPI, come da indicazioni in scheda di sicurezza.

ATTENZIONE: Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore. Evitare ristagni di prodotto non assorbito. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. Eventuali residui di prodotto persistenti possono essere rimossi anche a prodotto asciutto, intervenendo con FASEZERO diluito 1:10 e disco bianco. Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole. Non protegge dalle aggressioni acide.

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.

LAVAGGIO DI RIPRISTINO

Rivestimenti Esterni

Tale lavaggio è da effettuarsi qualora si abbia necessità di eliminare i depositi atmosferici da supporti verticali posti in esterno.

Per tale operazione si consiglia l'uso di **ALGAENET**.

A cosa serve

- Elimina alghe, muffe, licheni dalle pareti;
- Rimuove sporco e annerimenti dovuti a polvere, smog, macchie da ristagno di foglie...
- Sanifica le superfici e pulisce a fondo.

Resa: Il prodotto ha una resa fino a 20 m²/L.

Come usarlo




STEP 1



Bagnare la superficie con acqua.

STEP 2



Distribuire la soluzione sulla parete con un pennello o con la pompa airless.

STEP 3



Lasciare agire per 4-5 minuti e dopo lavorare l'area con spugna Scotch Brite verde o spazzola di saggina manuale.

STEP 4



Raccogliere i residui con aspiraliquidi e risciacquare con acqua pulita.

ATTENZIONE: Non spruzzare su piante, tessuti e metalli, in tal caso lavare immediatamente con acqua. Non utilizzare su pietre lucide nuove. Su intonaci colorati, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie eventuali cambiamenti di colore. Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.

TABELLA MACCHIE

in caso di macchie ostinate, è possibile usare i presenti smacchiatori

OLIO E GRASSO	NOSPOT
BIBITE GASATE E SUCCHI	SR95
URINA E VOMITO	
CAFFÈ/VINO	
SANGUE	
INCHIOSTRO/PENNARELLO	
NICOTINA	
TINTURA PER CAPELLI	
SILICONE	ZEROSIL
SPUMA POLIURETANICA	
RESIDUO DI NASTRO ADESIVO	
RESINA	
RUGGINE	NORUST

Evitare nel modo più assoluto detergenti di natura acida e fortemente alcalina (ammoniaca, candeggina, soda, etc.), qualunque sia la loro concentrazione e anche se diluiti, perché tendono ad aggredire il materiale.

Non usare tools eccessivamente abrasivi.

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.