



Prescrizione per la posa dei fogli di pietra da 1,5 mm di BSA17 con prodotti LATICRETE-BENFER

- **Calcestruzzo:**

colla: **BENFERJOLLY**

posa accostata

tempo aperto, 1 h

sigillante: **DECOFLEX PU**

- **Massetto cementizio:**

eventuale compensazione spessori con autolivellante **MULTIPLAN**.

CONSUMO: Circa 1.65 kg/m² per mm di spessore.

colla: **BENFERJOLLY**

posa accostata

tempo aperto, 1h

sigillante: **DECOFLEX PU**

- **Intonaco base:**

rasare con **TRIOTECH-30**

colla: **BENFERJOLLY**

posa accostata

tempo aperto, 1h

sigillante: **DECOFLEX PU**

- **Massetto in anidrite** con umidità residua <0,5%

primer: **BENFERPRIM**

CONSUMO: Circa 200 gr/m²

colla: **BENFERJOLLY**

posa accostata

tempo aperto, 1h

sigillante: **DECOFLEX PU**

- pannelli a secco tipo **AQUAPANEL KNAUF**

primer: nessuno

colla: **BENFERJOLLY**

posa accostata

tempo aperto, 1 h

sigillante: **DECOFLEX PU**

Globally Proven Construction Solutions

- **Metallo non soggetto a ossidazione:**

primer: nessuno

colla: **BENFERJOLLY**

posa accostata

tempo aperto, 1 h

sigillante: **DECOFLEX PU**

- **pannelli in estruso:**

primer: nessuno

colla: **BENFERJOLLY**

posa accostata

tempo aperto, 1 h

sigillante: **DECOFLEX PU**

Consumo BENFERJOLLY*: ca. 1,5 kg/m²

*consumo è inteso per supporti lisci e applicato con spatola dentata da 3 mm.

Castelnuovo Rangone: 1 dicembre 2023

LATICRETE Europe s.r.l.

KA and Technical Manager

Corrado Scollo


